ECM13-10/T 系列

防护等级：IP30(EN60529)
绝缘级别：B (130°C)
循环时间：2 分钟
标准行程 "s"：10mm
工作温度与室温差别ΔV_{31}: 70°C
电磁铁工作：拉
内置复位弹簧：否




负载周期 ED(%)	100	40	25	15	5
20°C 时的额定功率 (W)	3.3	10	16	26	80
最小压力 (N)	0.15	0.3	0.4	0.7	1.7
电压下最大工作时间(s)	∞	48	30	18	6
轴重量 (g)	10				
电磁铁重量 (g)	40				

ED(%)	标准电压									特殊要求电压			
	VDC							VAC		VDC		VAC	
	6	12	24	48	100	125	205	110	230	Min	Max	Min	Max
100%	o	o	o	o	x	x	x	x	x	1.5	48	x	x
40%	o	o	o	o	o	o	x	x	x	3	125	x	x
25%	o	o	o	o	o	o	x	x	x	3	125	x	x
15%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	5	205	x	x
5%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	6	250	x	x


1-额定电压以内:
它们可以根据图表所示的最大和最小电压值，定制任何在这中间电压的产品。
2-图表中描述的负载周期是标准的，我们可以根据客人要求设计不同负载周期的产品。
3-如果需要其他不同于图表所示的产品，请咨询我们。
4-如果有连接可接触金属部件，我们则建议接地。

o = 有 ; x = 没有

额定电压电磁铁



推压力行程曲线



下单货号: ECM13-10/T --V ED---%
举例: 标准电压:24Vdc 负载周期: ED100%: ECM13-10/T 24Vdc ED100%
标准电压:12Vdc 负载周期: ED15%: ECM13-10/T 12Vdc ED15%