ECR50-16 系列

防护等级：IP40(EN60529)
绝缘级别：B (130°C)
循环时间：5 分钟
标准行程 "s"：16mm
工作温度与室温差别ΔV31: 70°C
电磁铁工作：推/拉
内置复位弹簧：否




负载周期 ED(%)	100	40	25	15	5
20°C 时的额定功率 (W)	20	45	70	120	320
最小压力 (N)	13	18	26	41	72
电压下最大工作时间(s)	∞	120	75	45	15
轴重量 (g)	220				
电磁铁重量 (Kg)	1.4				

ED(%)	标准电压									特殊要求电压			
	VDC							VAC		VDC		VAC	
	6	12	24	48	100	125	205	110	230	Min	Max	Min	Max
100%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	5	250	x	x
40%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	9	250	x	x
25%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	9	250	x	x
15%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	12	250	x	x
5%	x	x	o	o	o	o	o	x	x	24	250	x	x


1-额定电压以内:
它们可以根据图表所示的最大和最小电压值，定制任何在这中间电压的产品。
2-图表中描述的负载周期是标准的，我们可以根据客人要求设计不同负载周期的产品。
3-如果需要其他不同于图表所示的产品，请咨询我们。
4-如果有连接可接触金属部件，我们则建议接地。

o = 有 ; x = 没有

额定电压电磁铁



推压力行程曲线



下单货号: ECR50-16 --V ED---%
举例: 标准电压:24Vdc 负载周期: ED100%: ECR50-16 24Vdc ED100%
标准电压:12Vdc 负载周期: ED15%: ECR50-16 12Vdc ED15%