定制: ECR 系列

目录中描述的型号是标准型号，不需要最小起订量。 但是，可以定制它们以更好地满足客户的需求。 请参阅下面的一些最常见的定制款。 如果需要任何修改，请向NAFSA询问可行性和所需的最小起订量。

1. 电气定制

b)DIN43650A连接器通过电源电缆更换

例子1: ECR90-25/CC



b) 负载周期:
NAFSA可以制造从0到100的任何负载周期，但是可行性取决于模型和与其相关的电压。 如有任何特殊要求，请咨询NAFSA。

c) 不同线圈对应不同的负载: 如果客户对于推拉力有不同数值的要求，我们可以修改两个线圈的负载周期来完成，不过需要联系NAFSA。

例子2: ECR90-25.01R.24.100-25.C



线圈1
负载周期 ED100%

线圈2
负载周期 ED25%

2.绝缘等级自定义:
根据型号的不同，绝缘等级可以提高到H（180ºC），这种变化仅限于小于48VDC的电压，这通常涉及用电缆，电缆密封套或其他类型的连接器替换DIN43650A连接器。 如有任何特殊要求，请询问NAFSA。

3. 防护等级IP（EN60529）定制: 标准型号为IP40，但可以保护轴及其导轨IP54。

例子3: 波纹管添加



4.机械自定义:

a)滑竿修改



b)冲程修改



c)作为接插接头DIN71752添加的紧固元件

