
定制: ERB 系列


目录中描述的型号是标准型号，不需要最小起订量。 但是，可以定制它们以更好地满足客户的需求。 请参阅下面的一些最常见的定制款。 如果需要任何修改，请向NAFSA询问可行性和所需的最小起订量。

1. 电气定制


a.1)用于峰值抑制




a.2)热保护



a.3)热保护和用于峰值抑制



a.4）双线圈




b）电线长度修改和端子连接器修改。


例子1:



例子2:



例子3:



例子4:ERB35/NCIP



例子5:ERDI35-07/ES



2.绝缘等级自定义：

在ER系列中，可获得的最大绝缘等级为F（155°C）。

3. 防护等级IP（EN60529）定制：标准型号为IP00，但通过线圈包覆成型工艺，机械部分可获得IP40，电气部分可获得IP65。

4.机械自定义：

4.1 滑竿修改：长度和形状可以修改。

光滑杆 圆头杆 螺纹杆 固定孔杆 带槽杆 内螺纹杆



4.2 滑动轴修改： 长度和形状可以修改。

光滑轴 内螺纹轴 内切槽轴 外切槽轴 带槽轴



4.3 固定孔修改:

ERB35/NS



ERB35/N



4.4 作为接插接头DIN71752添加的紧固元件:



例子:ERB0/N+ 内切槽轴

注意：不能将所有自定义项应用于所有型号，请针对每种情况向NAFSA咨询。